



A05V3V3H6-F

30G0.75 3x2,5 mm²

ESNEK KABLO YAPISI / İNCELİTİLMİŞ DIŞ ÇAP / KÜÇÜK BÜKÜLME YARIÇAPI / ALEV GEÇİRTİRİCİ ÖZELLİK
FLEXIBLE CABLE DESIGN / REDUCED OUTER DIAMETER / SMALL BENDING RADIUS / FLAME RETARDANT CHARACTERISTIC



Product Size : 87 x 5.6 mm



	TECNICAL SPESIFICATINS TEKNİK ÖZELLİKLER	LOW SPEED / DÜŞÜK HIZ MAX 1.6 m/s	HIGH SPEED / YÜKSEK HIZ MAX 5.0 m/s	HALOGEN FREE / HALOJENSİZ HFFR	
Conductor / İletken	Section/ Kesit (0.75 mm ²)	30x0,75 + 3x2,50 mm ²			
	Standard / Standart	EN 60228 Class-5 Stranded Electrolytic Bare Copper / TS EN 60228 Sınıf 5 Bükümlü Elektrolitik Bakır Tel			
	Resistance / Direnç	<25.5 / 7,80 Ohm/km (20 °C)			
	Construction / Yapı	24x0,20 mm Stranded Electrolytic Bare Copper / 24x0,20 mm Bükümlü Elektrolitik Bakır Tel			
Core Insulation / Damar İzolasyon	Material / Malzeme	TS EN 50363-3 T5 PVC	TS EN 50363-3 T5 PVC	TS EN 50363-3 T5 PVC	
	Standard / Standart	TS EN 50363-3	TS EN 50363-3	TS EN 50363-3	
	Elongation / Uzama	> %200	> %300	> %300	
	Tensile Strength /Kopma Mukavemeti	> 12 N/mm ²	> 17 N/mm ²	> 17 N/mm ²	
	Fire Performance Standard Yangın Performans Standardı	TS EN 60332-1-2	TS EN 60332-1-2	TS EN 60332-1-2	
	Marking / İşaretleme	Black Number On White + Yellow/Green / Beyaz Üzerine Siyah Rakam + Sarı / Yeşil			
	Working Temperature / Çalışma Sıcaklığı	TS EN 50363-3 T5 (-15 / + 70 °C)	TS EN 50363-3 T5 (-30 / + 70 °C)	TS EN 50363-3 T5 (-15 / + 70 °C)	
UV Protection / UV Koruma	OK / Uygun				
Cover Insulation / Klif İzolasyon	Material / Malzeme	TS EN 50363-4-1 TM4 Ral 7035 PVC	TS EN 50363-0 M1 HFFR		
	Standard / Standart	TS EN 50363-3	TS EN 50363-0		
	Elongation / Uzama	> %200	> %300	> %160	
	Tensile Strength / Kopma Mukavemeti	> 12 N/mm ²	> 17 N/mm ²	> 12 N/mm ²	
	Fire Performance Standard Yangın Performans Kriteri	TS EN 60332-1-2	TS EN 60332-1-2	TS EN 50267-2-1	
	Marking / İşaretleme	Laser Print	Laser Print	Inkjet Print	
	Working Temperature / Çalışma Sıcaklığı	TS EN 50363-3 T5 (-15 / + 70 °C)	TS EN 50363-3 T5 (-30 / + 70 °C)	TS EN 50363-3 T5 (-15 / + 70 °C)	
	Color / Renk	RAL 7035 Grey / Gri / RAL 9005 Black / Siyah		Natural / Naturel	
	UV Protection / UV Koruma	OK / Uygun			
Type Code / Tip Kodu	H05VVH6-F	H05V3V3H6-F	H05VZH6-F		
General / Genel	Test Voltage / Test Voltajı	2000 V			
	Working Voltage / Çalışma Voltajı	300/500 V			
	Carrier Rope / Taşıyıcı Halat	Optional / Opsiyonel			
	Flexibility / Bükülgenlik	40xThickness / 40xKalınlık	20xThickness / 20xKalınlık	40xThickness / 40xKalınlık	
	Max Free Hanger Distance Maks Serbest Askı Uzunluğu	40 m (Without Rope / Halatsız) 200 m (With Rope / Halatlı)			
	Packing / Paketleme	500 / 1000 m			
	Product Standard / Ürün Standardı	TS EN 50214:2010			
	Factory Standard / Fabrika Standardı	TS EN ISO 9001:2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM / KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ + ERP			
	Quality Certificate / Kalite Belgeleri	TSE, TSE HAR , CE, REACH, ROHS, Pb FREE			