



TECNICAL SPESIFICATİNS TEKNİK ÖZELLİKLER		FLRY / FLY
Conductor / İletken	Section/ Kesit (0.22- 10 mm ²)	0,35 - 0,50 - 0,75 - 1.0 - 1,50 - 2,50 -4.0 mm ²
	Standard / Standart	EN 13602 Class-5 Stranded Electrolytic Bare Copper / TS EN 13602 Sınıf 5 Bükümlü Elektrolitik Bakır Tel
	Resistance / Direnç	0,35 (<54.0) - 0,50 (<36.0) - 0,75 (<24.0) - 1.0 (<18.0) - 1,50 (<12.0) - 2,5 (<7,5)- 4.0(<4,70)
	Construction / Yapı	Stranded Electrolytic Bare Copper / Bükümlü Elektrolitik Bakır Tel
Insulation / İzolasyon	Material / Malzeme	PVC
	Standard / Standart	ISO 6722-1/B T2 PVC
	Elongation / Uzama	> %200
	Tensile Strength /Kopma Mukavemeti	> 17 N/mm ²
	Fire Performance Standard Yangın Performans Standardı	TS EN 60332-1-2
	Marking / İşaretleme	TEK / ÇİFT RENK - SINGLE/DOUBLE COLOR
	Working Temperature / Çalışma Sıcaklığı	ISO 6722-1 / B (-40/ + 105 °C)
Test Temperature / Test Sıcaklığı	ISO 6722-1 / B (-25/ + 125 °C) 240 H	
Sıvı Dayanımı / Fluid Resistance	Engine Cooler / Motor Soğutucu	+
	Engine Oil /Motor Yağı	+
	Saltwater /Tuzlu Su	+
	Glass Washer Fluid /Cam Yıkama Akışkanı	+
	Gasoline /Benzin	+ (ISO 1817 /C)
	Diesel / Dizel	+ (ISO 1817 NO:3)
	Ethanol / Etanol	+
	Power Steering Fluid Hidrolik Direksiyon Akışkanı Automatic Trabsmission Fluid Otomatik Şanzuman Akışkanı/	+ (ISO 1817 NO:3)
	Brake Fluid /Fren Akışkanı	SAE RM-66-06
	Battery Acid /Akü Asiti	%25 H2SO4 + %75 H2O
General Genel	Packing / Paketleme	500 / 1000 m
	Factory Standard / Fabrika Standardı	TS EN ISO 9001:2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM / KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ + ERP
	Quality Certificate / Kalite Belgeleri	TSE, CE, REACH, ROSH, Pb FREE